



**Tolna Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22. ☒: 7102 Szekszárd, Pf.: 501.  
Tel: (36-74) 412-422 Fax: (36-74) 419-018  
e-mail: [titkarsag.szekszard@katved.gov.hu](mailto:titkarsag.szekszard@katved.gov.hu)



**17.1/260-1/2014/SZ.**

**Tárgy:** Tájékoztatás, aratási gépszemlével kapcsolatban.  
**Telefon:** 74/412-422  
**E-mail:** [peter.karaszi@katved.gov.hu](mailto:peter.karaszi@katved.gov.hu)

**Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!**

Tájékoztatom, hogy Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban TMKI) Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén az aratási munkálatokban részt vevő magángazdálkodóknak, termelő szervezeteknek, és gazdálkodó szervezeteknek, a betakarítási munkálatok megkezdése előtt, a 28/2011. (IX. 06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 607. § (1) bekezdése szerint, aratási gépszemlét kell tartani.

A gépszemlét 8 nappal a tervezett időpont előtt írásban, az illetékességgel rendelkező TMKI Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre be kell jelenteni (7100 Szekszárd, Mikes Kelemen u. 16-22.).

A gépszemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a szemlén részt vevő járműveken el kell helyezni, és a szemlét követő 8 napon belül az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségre be kell küldeni.

Kérem a fentiek alapján, az illetékességi területén lévő, az ügyben érintett vállalkozókat, lehetőleg a helyi sajtón keresztül – az aratási gépszemle az OTSZ szerinti megtartásáról, valamint tájékoztassa az érintetteket, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltség az aratási időszak alatt tárgyi ügyben, céll ellenőrzések keretében a tűzvédelmi szabályok betartását vizsgálni fogja.

Szekszárd, 2014. június 17.

Üdvözlettel:

**Karaszi Péter t. alezredes sk.  
kirendeltség-vezető**

Mellékletek: 1. számú melléklet: Bejelentő 1 oldal  
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv 1 oldal  
3. számú melléklet: Vonatkozó jogszabályok 5 oldal  
4. számú melléklet: Segédlet 1 oldal

Készült 1 példányban

Kapják: Jegyzők elosztó ív szerint elektronikus úton  
Irártár

ENYSZ: 91/7142/k

**Karasi Péter tő. alezredes Űr!**  
**Kirendeltség-vezető**  
**Tolna Megyei Katasztrőfavédelmi Igazgatóság**  
**Szekszárdi Katasztrőfavédelmi Kirendeltség**

**Szekszárd**

Mikes Kelemen u. 16-22.  
7100

Tisztelt Kirendeltség vezető Űr!

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 607. § (1) bekezdése alapján bejelentem, hogy a

.....  
(üzemeltető személy, gazdálkodó szerv neve)

2014. június .....-án ..... órakor a ..... utca ..... szám  
alatti telephelyen aratás előtti gépszemlét tart.

**A gépszemlén a következő erő- és munkagépek, valamint egyéb járművek vesznek részt:**

|    | <b>Gép típusa</b> | <b>Rendszáma (azonosítója)</b> |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1. |                   |                                |
| 2. |                   |                                |
| 3. |                   |                                |
| 4. |                   |                                |
| 5. |                   |                                |
| 6. |                   |                                |
| 7. |                   |                                |
| 8. |                   |                                |

**A gépszemle végrehajtásáért felelős személy:**

Neve:

Beosztása:

Elérhetősége (cím,  
telefonszám):

Szekszárd, 2014. június 17.

.....  
Aláírás

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
**BETAKARÍTÁSI GÉPSZEMLE MEGTARTÁSÁRÓL**

**Készült:** 20.....év,.....hó,.....nap.....  
 .....  
 .....

**Jelen vannak:**

.....  
 .....  
 .....

a gépszemlét szervező részéről:.....név.....cím  
 .....beosztás.....elérhetőség

**Tárgy:** 2014. év,.....hó,.....nap.....  
 .....tartott aratás előtti gépszemle.

A gépszemlét a mai napon megtartottuk az alábbiak szerint. Ellenőriztük a gépek műszaki állapotát / olajfolyás, elektromos rendszer, földelővezető, kipufogó, / a tűzvédelmi eszközök meglétét, elhelyezését / tűzoltókészülék, kéziszerszámok /. A dolgozók az aratási és betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásba részesültek.

A gépszemlén az alábbi gépek vettek részt:

| A gépszemlén részt vevő gépek típusa, neve. | Rendszám, azonosító szám | Szikrafogó próba eredménye | Szemlén megfelelt (M) nemfelelt (N) |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |
|   |                          |                            |                                     |

A szikrafogó próbát az üzemben tartó, végezte el, .....hó....nap annak eredménye: megfelelő, nem megfelelő, / megfelelő szöveget a gép azonosító sorába kell beírni /  
 További szükséges intézkedések:

.....  
 .....

Az erő és munkagépek jegyzőkönyvvel el lettek látva, a kezelő személyzet kioktatása megtörtént.

K. m. f.

.....

## Vonatkozó jogszabályok

### 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

#### a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

#### *Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek*

**107. §** (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

- a) 3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
- b) 12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os
- c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyekre a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltókészüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására

- a) 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os,
- b) 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os,
- c) 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy 2 db 6 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetők:

- a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
- b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
- c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

**28/2011. (IX. 6.) BM rendelet**  
**az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról**

**236. Járművek**

**599. §** A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készülék állandóan hozzáférhető és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

**600. § (1)** Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó, vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

(2) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

(3) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

(4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

**601. § (1)** Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.

(2) Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.

☞ (3)<sup>157</sup>

(4) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

☞ (5)<sup>158</sup> A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el

☞ a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén - a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel ellátott járművek kivételével -

☞ aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas terekben,

☞ ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyből talajszint alatti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,

☞ ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,

☞ b) sűrített földgáz üzemanyag esetén

☞ ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,

☞ bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

**237. Aratás**

**602. § (1)** A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhető el. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással

egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

### **238. Szérű, rostnövénytároló, kazal**

**603. § (1)** A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

- a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter,
- b) „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100 méter,
- c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,
- d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter,
- e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tüztávolságot kell tartani.

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

(3) A szérűben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt szabad elhelyezni.

(4) A szérűn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

(6) A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

**604. § (1)** A szérű és a rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gaktól állandóan tisztán kell tartani.


(2) Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, valamint a más helyen lévő kazaltól legalább 30 méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a rostnövénytároló bejáratainál biztonsági jellel jelölni kell.

**605. § (1)** A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal, tárolási egység bontható meg.

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m<sup>2</sup> alapterület után 10 méteres tüztávolságot kell biztosítani.

(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapterülete 300 m<sup>2</sup>. A kazlak egymástól legalább 10 méter, rostkazaltól, épülettől legalább 20 méter távolságra helyezhetők el.

### **239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai**

 **606. § (1)**<sup>159</sup> Az avar-, a tarló-, gye-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

☞(2)<sup>160</sup> A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyp- - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.

(3) A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

☞(5)<sup>161</sup> Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

☞(6)<sup>162</sup> Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében

☞a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a faszorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

☞b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

☞c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

☞(7)<sup>163</sup> Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

## 240. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

☞607. § (1)<sup>164</sup> A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérún és a rostonövénytaroló területén nem végezhető.

(5) Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az arató- és cséplőgépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

**608. § (1)** A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m<sup>2</sup>-t.

## **241. A terményszárítás szabályai**

**609. § (1)** Szellőztetéssel történő szárítás esetén

*a)* szálas takarmányt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40-45% alá csökkent,

*b)* a kazlak méretének meghatározásánál a szellőzőventillátor teljesítőképességét és a 20. melléklet 2. táblázatának előírásait kell figyelembe venni,

*c)* a takarmányt felületi víztől mentesen kell a megfelelően előkészített kazalszárító berendezésre behordani, és - előírt rétegvastagságig és magasságig - kazalozni,

*d)* a szénát egyenletes rétegbe, tömör góccok nélkül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás során új réteg csak az előző réteg teljes kiszáradása után rakható fel,

*e)* a kazlat beázástól védeni kell,

*f)* a kazal belső hőmérsékletét rendszeresen és szakszerűen mérni kel,

*g)* a szénakészítés technológiai leírását a szénakészítést végzők részére ki kell adni.

(2) Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.



**Aratási gépszemlén ellenőrizni kell:**

- A szemlén tiszta-lemosott állapotban kell megjelenni az erő-és munkagéppel,
- a jármű elektromos hálózatának kötegeltnek kell lennie, azon szakadás nem lehet,
- az elektromos hálózat faláttöréseknél történő átvezetésénél éles szegély nem lehet, csak gumigyűrű,
- a jármű áramtalanító kapcsolóját megkerülő az akkumulátorról direktben működő plusz fogyasztó nem megengedett (Pl.: rádiós magnó, ventilátor, kiegészítő adapter),
- üzemanyag és kenőanyag rendszerének épek kell lennie, üzemanyag és kenőanyagfolyás nem megengedett,
- az akkumulátornak, tisztának és nehezen éghető anyaggal burkoltnak kell lennie, mely a villamosságot nem vezeti,
- kipufogó rendszerének épek kell lenni, abban szikrafogónak kell lennie,
- a biztosíték táblában csak megfelelő biztosíték lehet, annak más anyaggal történő helyettesítése és a patkolt biztosíték nem megfelelő,
- a vezetőfülkében tartalék biztosítékokat kell elhelyezni,
- az aratásban résztvevő gépeken földelő vezeték (földelő lánc) kötelező,
- megfelelő oltási teljesítményű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező kézi tűzoltó-készüléket kell elhelyezni,
- kéziszerszámokat kell elhelyezni,
- végre kell hajtani a fékpróba a szemle bizottság előtt, a fékeknek egyszerre kell fogni, a forgalomban résztvevő gépeknek műszaki vizsgával kell rendelkezni, a fény és hangjelzést adó berendezéseknek működni kell,
- a dolgozók aratás előtti tűzvédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyvet be kell mutatni.

A szemlén elkészült jegyzőkönyv, és az oktatásról szóló jegyzőkönyv egy-egy példányát a munkagépen el kell helyezni.